




SCHEDA TECNICA

MOD. OLIVER

95




112/138

H.SEDUTA 45
P. SEDUTA 56/98


H BRACCIO 55
L BRACCIO 38

cod. 300
3P FISSO



240/290

cod. 200
2P FISSO




220/270

cod. 100
POLT. FISSA



160/210

cod. 064
POUF 86x60



86

60

cod. 301-303
3POSTI 1BR.




208/233

cod. 201-203
2POSTI 1BR.




188/213

cod. 126-128
POLT. 1BR. 3P




123/148

cod. 121-123
POLT. 1BR. 2P



113/138


cod. 501-502
C.L. 3P



152/178

123/148


cod. 504-505
C.L. 2P



152/178

113/138


cod. 910-911
POLTR. TERM. 3P



112/138

122


cod. 181-183
POLTR. TERM. 2P



112/138

112


cod. 550
ANGOLO QUADRO



135/162

135/162


cod. 555
ANGOLO
ESAGONALE



135/162


135/162

cod. 1G5-1G7
POLT. 1BR. 2P C/PEDANA




113/138

cod. 3G0
3POSTI C/2 PEDANE




240/290

cod. 2G0
2POSTI C/2 PEDANE




220/270

cod. 3G2-3G4
3POSTI C/1 PEDANA



240/290

cod. 2G2-2G4
2POSTI C/1 PEDANA



220/270

RIVESTIMENTO

DA CAMPIONARIO RIVESTIMENTI CUBO ROSSO

STRUTTURA

IN LEGNO SUDDIVISA IN PERCENTUALE TRA ABETE MULTISTRATO TRUCIOLARE E MASONITE

IMBOTTITURA

SEDUTA	SCHIENALE POLIURETANO ESPANSO	BRACCI
POLIURETANO ESPANSO		POLIURETANO ESPANSO
DENSITA' 35 x KG.	POGGIA RENI IN PIUMA D'OCA	

SISTEMA DI SOSPENSIONI

SEDUTA	CINGHIA ELASTICA	
SCHIENALE	CINGHIA ELASTICA	

PIEDI

IN METALLO H.14 cm.

CARATTERISTICHE

OPTIONAL

NOTE